

# Panasonic HZ-serien

Panasonic HZ-serien er Panasonics flagskibsmodel fra 2018. Varmepumpen er blevet markant mere effektiv ved varmedrift hvilket kommer til udtryk ved den høje SCOP på hhv. 5,38 og 5,10. Varmepumpernes indedel har det hidtil laveste støjniveau af alle Panasonic varmepumper. Varmepumpen opretholder varmedrift ned til -35o udetemperatur hvilket gør varmepumpen driftssikker hele året rundt. Varmepumpen er blevet udstyret med et nyt kølemiddel kaldet R32 som er endnu mere miljørigtigt end det gamle kølemiddel R410.

**Denne varmepumpe er på Energistyrelsens varmepumpeklasse og er derfor godkendt til energisparetilskud.**

**Energy saving**  
**INVERTER PLUS SYSTEM**  
 Inverter Plus produkter forbedrer inverter luft-varmepumpernes egenskaber med over 20%. Det betyder 20% ekstra besparelser og reducerede strømregninger. Energispareklassen for inverter Plus anlæg, er A, både ved nedkøling og opvarmning.

**NYHED! NANO-E-X LUFTRENSESYSTEM**  
 NANO-E-X luftfilteret, 99% effektivt mod luftbårne bakterier, mug og vira


**TURBOFUNKTION**  
 Kraftfuld kapacitet til øjeblikkelig nedkøling eller opvarmning af luften. Hurtig og effektiv funtion, som er ideel når du kommer hjem, og det er for varmt eller for koldt. Anlægget er i maksimumdrift

**STØJSVAG**  
 Panasonics varmepumper er meget støjsvage. Varmepumpens indedel udleder kun 18dBa og udedelen 45 dBa.

**Prevent**  
**FROSTSIKRING ELLER SOMMERHUSFUNKTION +8°C / +10°C**  
 I koldt vejr er det muligt at justere luftvarmepumpens varmedrift til en optimal temperatur, som beskytter mod frost. Dette er en praktisk funktion, som hjælper til at reducere varmeudgifterne. Da det er en varmepumpefunktion, giver det synlig besparelser og væsentligt reduceret strømregning.

**Ny, indbygget Panasonic Comfort Cloud**

Styr komfort og strømforbrug med din smartphone  
 Med det nye CZ-TACG1-ekstraudstyr kan du styre komforten og strømforbruget med din smartphone eller tablet via internettet.



**Panasonic**  
 ideas for life



Panasonic HZ-serien			
Indedel		CS-HZ25UKE	CS-HZ35UKE
Udedel		CU-HZ25UKE	CU-HZ35UKE
Elektroniske data	V	230	230
Energiklasse, varme/køl		A+++ / A++	A+++ / A++
SCOP-værdi		5,38	5,10
SEER-værdi		7,8	7,6
effektiv varme (min-max)	kW	3,20(0,85-7,30)	4,20(0,85-7,75)
effektiv køl (min-max)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)
Lydniveau (indedel)	dBa	18	18
Lydniveau (udedel)	dBa	45	45
Kølemiddel		R32	R32
Vægt (indedel)	kg	10	10
Vægt (udedel)	kg	36	36
Totalvægt	kg	46	46
Indedel mm (HxBxD)	HxBxD (mm)	295 x 870 x 230	295 x 870 x 230
Udedel mm (HxBxD)	HxBxD (mm)	622 x 824 x 299	622 x 824 x 299
Garanti		2 år*	2år*
Rørdimension	Gas	3/8" (9,52mm)	3/8" (9,52mm)
	Væske	1/4" (6,35mm)	1/4" (6,35mm)
Rørlængde	m (min-max)	3-15	3-15

Vigtigt! Ved denne model skal der etableres 230V med jord til indedelen inden for 1 meter.

\*Garanti forudsætter lovkrav er overholdt samt varmepumpe er sat op af KMO certificeret firma, samt montør. Garanti er yderligere begrænset til fejl/mangler ved produkt. 5 års garanti kan tilbydes ved køb af 4 årlige serviceeftersyn, senest 3 mdr. efter monteringsdato.